



***MALVINOX***

***RURY ŽAROODPORNE***

***6,00 mm - 508,00 mm***

**1.4841 1.4828 1.4845 1.4749 1.4713 1.4948 1.4878 1.4550 1.4912**



wymiar zewnętrzny	grubość ścianki	1.4841 310 H25N20S2 bez szwu	1.4828 309 H20N12S2 spawana	1.4845 310S (H23N18) bez szwu	1.4749 (446) H25T bez szwu	1.4713 - - bez szwu	1.4948 304H - bez szwu	1.4878 321H - bez szwu	1.4550 ( 347 ) 1.4912 ( 347H ) bez szwu
6,00	1,00	o						o	
	1,50							o	
7,00	1,00							o	
	8,00	1,00						o	
9,00	1,50	o						o	
	2,50	o						o	
10,00	1,00	o						o	
	1,50	o						o	
	2,00	o						o	
	2,50	o						o	
10,20	2,00	o						o	
	11,00	2,50	o					o	
12,00	1,00	o						o	
	1,50	o						o	
	2,00	o						o	
	2,50	o						o	
13,00	2,90	o						o	
	13,50	1,50						o	
13,50	2,30	o						o	
	2,60	o						o	
13,72	2,24			o				o	
	14,00	1,00						o	
	1,50	o						o	
	2,00	o						o	
	3,00							o	
	15,00	1,00	o					o	
	1,50	o						o	
	2,00	o	o					o	
	2,50							o	
	3,00	o						o	
16,00	4,00	o						o	
	16,00	1,00						o	
	1,50	o						o	
	2,00	o						o	
	2,50							o	
	3,00	o						o	
17,20	4,00	o						o	
	17,20	1,80	o					o	
18,00	2,30	o		o				o	
	18,00	1,00						o	
	1,50							o	
	2,00	o						o	
19,00	3,00	o						o	
	20,00	1,50	o					o	
	2,00	o	o					o	
	2,50							o	
	3,00	o						o	
	21,30	1,50	o					o	
	2,00	o	o			o		o	
	2,60	o						o	
	2,77								o
	3,00	o							o
	3,50	o							o
	3,73								o
	4,78								o
	7,47								o
21,34	2,11							o	o
	2,77			o			o	o	o
	3,73			o			o	o	o
	4,78							o	
	7,47							o	
	22,00	1,50						o	
	2,00	o						o	
	2,50							o	
	3,00	o						o	
	3,50	o						o	
25,00	1,00							o	
	1,50	o						o	
	2,00	o	o					o	
	2,50							o	
	3,00							o	
	4,00	o						o	







wymiar zewnętrzny	grubość ścianki	1.4841 310 H25N20S2 bez szwu	1.4828 309 H20N12S2 spawana	1.4845 310S (H23N18) bez szwu	1.4749 (446) H25T bez szwu	1.4713 - - bez szwu	1.4948 304H - bez szwu	1.4878 321H - bez szwu	1.4550 ( 347 ) 1.4912 ( 347H ) bez szwu
355,60	12,70							o	o
	19,05							o	o
	23,83							o	o
	27,79							o	
	35,71							o	
406,40	12,70							o	o
	21,44							o	
	30,96								o
	40,46								o
457,20	14,27								o
508,00	50,00								o

**RURY BEZ SZWU:**  
EN 10216-5 / DIN 17458 / DIN 17456 / AD 2000 W2  
ASTM A312 / ASME SA 312 / 376 / ASTM A 790  
ASTM B 677N  
SEW 470 / 76  
TOL. EN 1127 / ASTM A 530/999

**RURY ZE SZWEM:**  
EN 10217-7 / DIN 17457 / DIN 17455 / AD 2000 W2  
ASTM A 778 / ASTM A 312 / ASME SA 312 / ASTM  
A 358 / ASTM A 790  
SEW 470 / 76  
TOL. EN 1127 / ASTM A 530/999

Pełny zakres wymiarowy  
dostępny ze składu w Niemczech  
- Termin dostawy po złożeniu  
zamówienia to 7 dni.

Oferujemy także rury żaroodporne dostępne na indywidualne zamówienie, w tym również nietypowe wymiary oraz długości ściśle, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta:

Ze szwem, V=1,0, Atest; w gatunkach 1.4845 (310S), 1.4833 (309S), 1.4828 (309), oraz innych - termin dostawy - do 21 dni  
Bez szwu, PED 97/23/EC, Atest 3.1; w gatunkach 1.4841 (310/314), 1.4845 (310S), minimalne zamówienie 400 kg, termin dostawy - do 90 dni

**PPHU MALVINOX Marcin Kasprzyk 41-907 Bytom, ul. Małachowskiego 18/7,**

**NIP: 626-266-78-20 REGON: 241413712**

**e-mail: [malvinox@vp.pl](mailto:malvinox@vp.pl), [biuro@malvinox.com](mailto:biuro@malvinox.com),**

**[www.malvinox.com](http://www.malvinox.com)**

**tel. +48 79 0445 274, +48 507 741 663**

**ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!**